



LUBRISOL 2 DRY

ULOTKA INFORMACYJNA

Silikonowy środek do smarowania linii rozlewniczych

LUBRISOL 2 DRY jest preparatem na bazie silikonu do smarowania linii transportowych przenoszących produkty spożywcze i napoje. Zawiera związki emulgujące. Posiada znakomite właściwości smarujące i czyszczące, może być stosowany do wody o każdej twardości. Produkt jest bardzo ekonomiczny w użyciu.

Zastosowanie:

- Smarowanie przenośników taśmowych, płytkowych i łańcuchowych.
- Smarowanie powierzchni nośnej przenośników wykonanych ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.
- Szczególnie polecany do transportowania produktów w opakowaniach kartonowych i plastikowych

Właściwości fizykochemiczne:

wygląd: biała emulsja
gęstość: (20°C) 1,0 g/cm³
odczyn: pH koncentratu 6,5

Sposób użycia:

- Nakładać natryskowo, najkorzystniej przez centralne systemy dozujące
- Zalecane stężenie 0,1 - 0,2 % (1:500 - 1:1000)
- Zalecane stężenie przy technologii półsuchego smarowania transporterów: 0,4 – 0,6 %
- Zalecane stężenie przy technologii suchego smarowania transporterów: 100%

Bezpieczeństwo:

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna.

W przypadku kontaktu ze skórą należy przemywać ciało wodą i mydłem. W razie wystąpienia zmian skórnych zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku bezpośredniego kontaktu płynu z oczami należy przemywać je wodą przez kilka minut przy rozchylonych powiekach.

W razie połknięcia przepłukać usta oraz obficie popić wodą.

Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Producent – Podmiot odpowiedzialny

Radex
Kamieniec 50, 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 431 85 85, fax 91 431 85 86, biuro@radex.com.pl, www.radex.com.pl