



TERMOSOL

ULOTKA INFORMACYJNA

Alkaliczny pianowy płyn do mycia komór wędzarniczych metodą pianową

Produkt o szybkim i skutecznym działaniu oraz wysokiej penetracji. Tworzy stabilną i bardzo przyczepną pianę.

Zastosowanie

- mycie komór wędzarniczych, wózków i kijów wędzarniczych
- czyszczenie posadzek
- usuwanie zanieczyszczeń smolistych, tłuszczowych, skrobiowych
- usuwanie przypalonych pozostałości
- czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej i ceramicznych
- nie zalecany do kontaktu z aluminium, cynkiem i stalą ocynkowaną

Właściwości fizykochemiczne

Wygląd:	ciecz klarowna o zabarwieniu jasnobrązowym do ciemnobrązowego
Gęstość w temperaturze 20°C:	1,38 -1,45 g/cm ³
pH 1% roztworu wodnego:	> 12

Sposób użycia

- przygotować gorący roztwór roboczy o temperaturze 50-70°C o stężeniu 2-5% wagowych, rozpuszczając 1,5-3,5 litra TERMOSOLU w 100 litrach wody (2-5 kg TERMOSOLU na 100 litrów wody)
- nakładać w postaci piany za pomocą urządzenia pianotwórczego na myte powierzchnie
- po około 15 minutach pianę dokładnie spłukać wodą
- przy myciu ręcznym szczotkować powierzchnię, nanosząc Termosol, aż do wytworzenia się piany, po ok.15 minutach doczyścić szczotką i spłukać wodą

Bezpieczeństwo

Mieszanina żrąca. Zawiera wodorotlenek sodu. Powoduje poważne uszkodzenia oczu i skóry. Chronić oczy przed kontaktem z mieszaniną. W przypadku dostania się płynu do oka natychmiast przemywać oko czystą wodą w czasie 15 minut i niezwłocznie udać się do okulisty. Oblane mieszaniną miejsca na skórze zmywać niezwłocznie dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

Podczas przelewania TERMOSOLU używać odzieży ochronną, rękawice, ochronę oczu i twarzy. Przechowywać tylko w oznakowanych opakowaniach producenta w temperaturze powyżej 5°C, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Opróżnione opakowania przepłukać wodą i zwrócić producentowi. Nie zrywać etykiet i znaków ostrzegawczych z pojemników.

Pozostałe informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Producent – Podmiot odpowiedzialny

Radex
Kamieniec 50, 72-001 Kołbaskowo
tel. 91 431 85 85, fax 91 431 85 86, biuro@radex.com.pl, www.radex.com.pl